

ALULINE D72

DE VOORDEUR,
HÉT VISITEKAARTJE BIJ UITSTEK!



- Diverse vulwijzen mogelijk; volledig naar wens en op maat. Exclusief en stijlvol met een strakke of klassieke look – in-en opliggende panelen – op 1 of beide zijden of beglaasd
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde van 1,7 W/m².K
- Hoogisolierende vullingen mogelijk met diktes tot 52 mm, dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing
- Een ingebouwde automatische tochtafsluiter, een driepuntsluiting met dubbele haak en 3 2-delige scharnieren behoren tot de standaard uitrusting. Naargelang de deurhoogte, wordt een extra scharnier voorzien
- Optioneel zijn inox- of gelakte rollenband-scharnieren, of zelfs verdoken scharnieren mogelijk
- Veiligheidscilinders behoren eveneens tot de mogelijkheden
- Optioneel verkrijgbaar met een Duitse dorpel in geanodiseerd aluminium om een perfecte wind-en waterdichtheid te garanderen
- Ruim gamma in deurbeslag: in inox of gelakt aluminium; ontelbare mogelijkheden
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren: mat, glanzend en structuurlakken (al dan niet métallic)

“Kwalitatieve aluminium deuren met een persoonlijke touch”

ALULINE

D72 standaard

Uf-waarde:

1,7
W/m².K

ALULINE

D72 full option

Uf-waarde:

1,5
W/m².K



Kleurmogelijkheden

Geanodiseerd

De beschermingslaag van het aluminium wordt vervangen door een laag die 10 keer zo hard is. Hierdoor wordt het aluminium uiterst krasvrij en gemakkelijk in onderhoud. Natuurkleur is het meest courant en standaard.

Een breed kleurenpalet

Gelakt in een RAL-kleur: de profielen worden voorbehandeld en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat uit meer dan 200 kleuren. Standaard RAL-kleuren: 9001 (crèmewit glanzend), 9016 (wit glanzend), RAL7001S, RAL7004S, RAL7012S, RAL7015S, RAL7016S, RAL7021S, RAL7022S, RAL7030S, RAL7035S, RAL7037S, RAL7038S, RAL7039S, RAL7040S, RAL7044S, RAL7046S, RAL8019S, RAL9005S, RAL9007S, RAL9016S (S = structuur)

Technische eigenschappen

Bouwdiepte

Kader: 72 mm

Max. beglazings- of paneeldikte

54 mm

Windbelasting

Klasse C4

Slagregendichtheid

Klasse 5A

Inbraakwerendheid

RC 3

Thermische onderbreking

Glasvezelversterkte polyamidestrips

Max. vleugelhoogte / -gewicht

2500 mm / 180 kg

Bij RAL9005S (zwarte structuurlak) wordt standaard zwart beslag geleverd