

SOFTLINE 82 MD MIDDENDICHTING

HOOGISOLEREND PROFIEL MET 3 DICHTINGEN



- Grote stabiliteit: 7-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde van 1,0 W/m².K
- Voorzien van 3 dichtingen: 2 dichtingen buiten en binnen en een middendichting
- Uiterst stabiel profiel: wanddikte min. 3 mm
- Esthetisch: blind ontwateringsprofiel zonder zichtbare kapjes op de onderregel
- Glasdiktes: mogelijk tot 48 mm, dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing
- Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk
- Verkrijgbaar in talloze afwerkingen: in de massa gekleurd, met een generfde houtstructuur, effen folies, gelakt en voorzien van Feinstruktur (licht gekorrelde folie gelijkend op structuurlak in aluminium)

“Softline 82 MD:
een toekomstgerichte
keuze”

PVC




SOFTLINE

82 MD

Uf-waarde:

1,0
W/m².K



Technische eigenschappen

Bouwdiepte

Kader: 82 mm

Vleugel: 84 mm

Max. beglazingsdikte

48 mm

Luchtdichtheidsklasse

4

Waterdichtheidsklasse

van 4a - 9a

Inbraakwerendheid

RC 2

Max. vleugeloppervlakte / -gewicht

1,8 m² (wit) en 1,7 m² (gekleurd) / <= 130 kg

Buitenwanddikte

min. 3 mm - Klasse A

Ook verkrijgbaar in deuren

Een breed kleurenpalet

Gekleurd in de massa – M

Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten in door en door wit (RAL9016) of crème wit (RAL9001) verkrijgbaar.

Gelakt - G

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crème wit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

Folie - F

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, lichtbestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren en afwerkingen (met houtnerfstructuur, glanzende en matte structuren). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden. Standaardkleuren: RAL7001F (zilvergrijs), RAL7016F (antracietgrijs), RAL7038F (achtagrijs),

RAL7039F (quartzgrijs), RAL8019F (donkerbruin), RAL9001F (crème wit), donkere eik, mahonie en RAL9005E (zwart).

Spectral - SP

Deze unieke mat gelakte kleurfolie is bijzonder kras- en slijtvast. Toepasbaar aan de buiten- en binnenzijde. Kleuren: antraciet, venstergrijs, umbra, wit, grafietzwart, dennengroen en puur wit.

Feinstruktur - FS

Deze folie heeft een fijn gestructureerd, mat oppervlak; de look en feel lijken op die van aluminium buitenschrijnwerk met structuurlak. Door de fijnkorrelige oppervlakteafwerking zijn vuil en vingerafdrukken minder zichtbaar, wat deze structuur zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Verkrijgbaar in 8 actuele kleuren, waarvan de zwarte Feinstruktur 02 als standaardkleur wordt aangeboden: antracietgrijs, zwart, schiefergrijs, quartzgrijs, basaltgrijs, zilvergrijs, umbra en verkeerswit.