

SOFTLINE 82 MD MIDDENDICHTING RETRO

HOOGISOLEREND PROFIEL MET 3 DICHTINGEN



- Mogelijkheid om te voorzien van retro profielen op de onder- en bovenregel en op de makelaar - op diverse manieren te combineren
- Grote stabiliteit: 7-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde van 1,0 W/m².K
- Voorzien van 3 dichtingen: 2 dichtingen buiten en binnen en een middendichting
- Uiterst stabiel profiel: wanddikte min. 3 mm
- Esthetisch: blind ontwateringsprofiel zonder zichtbare kapjes op de onderregel
- Glasdiktes: mogelijk tot 48 mm, dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing
- Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk
- Verkrijgbaar in talloze afwerkingen: in de massa gekleurd, met een generfde houtstructuur, effen folies en gelakt

“Ideale reeks voor
pastorijwoningen
of woningen in
Engelse stijl”

PVC



SOFTLINE

82 MD

Retro

Uf-waarde:

1,0
W/m².K



Technische eigenschappen

Bouwdiepte

Kader: 82 mm

Vleugel: 84 mm

Max. beglazingsdikte

48 mm

Luchtdichtheidsklasse

4

Waterdichtheidsklasse

van 4a - 9a

Inbraakwerendheid

RC 2

Max. vleugeloppervlakte / -gewicht

1,8 m² (wit) en 1,7 m² (gekleurd) / <= 130 kg

Buitenwanddikte

min. 3 mm - Klasse A

Een breed kleurenpalet

Indien ramen voorzien zijn in folie, zijn de retro profielen ook uitgevoerd in folie. Zoniet worden deze gelakt in hetzelfde RAL-kleur.

Gekleurd in de massa – M

bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten in door en door wit (RAL9016) of crèmewit (RAL9001) verkrijgbaar

Gelakt

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crèmewit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

Folie

hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht,

lichtbestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren en afwerkingen (met houtnerfstructuur, glanzende en matte structuren). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden. Standaardkleuren: RAL7001F (zilvergrijs), RAL7016F (antracietgrijs), RAL7038F (achtagrijs), RAL7039F (quartzgrijs), RAL8019F (donkerbruin), RAL9001F (crèmewit), donkere eik, mahonie en RAL9005E (zwart).

Spectral

Dit is een uniek, fluweelachtig en ultramat, gelakt folieoppervlak. Deze oppervlaktebehandeling heeft een zeer hoge kras-en slijtvastheid. Spectral kleuren kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden. Verkrijgbaar in 4 kleuren ± 7016 (antracietgrijs), ± 7040 (venstergrijs); ± RAL7022 (umbra) en ± RAL9005 (zwart).