

Zonnescherm LUMISOL

MULTI-TOEPASBAAR ZONNESCHERM



“Design en duurzaamheid zijn de grootste troeven van deze luifel”

- Met de Lumisol hebt u een hoogwaardige en duurzame luifel
- Voorlijst eventueel uit te voeren met indirecte gekleurde LED-verlichting of directe wit gekleurde LED-verlichting
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Maximale uitval bij een breedte tot 5,5 m : 4 m
- Maximale uitval bij een breedte tot 7m : 3,5 m
- Windweerstand tot 3 meter uitval : 6 Beaufort
- Koppelbaar tot 14 m breedte



Zonneschermbord LUMISOL

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Windweerstand tot 3 m uitval : 6 Beaufort
Maximale uitval bij breedte tot 5,5 m : 4 m
Maximale uitval bij breedte tot 7 m : 3,5 m
Koppelbaar tot 14 m (met een maximum uitval van 2 m)



Technische eigenschappen

- **Strak design met volledig gesloten cassette :**
afmetingen : 149 x 232 mm h
- **Voorzien van een acryldeek** uit de Dickson Orchestra collectie
- **Uitgerust met een Somfy Sunea io motor**
(en Situo io zender)
- Keuze uit **alle RAL-kleuren** zonder meerprijs
- **Voorzien van stevige knikarmen met stalen ketting**
Optie: Powerband of 4 kabel knikarmen met of zonder LED-verlichting

Technische fiche

OPTIES

- **Directe witte LED-verlichting** in de behuizing
- **Indirecte witte LED-verlichting** in het voorprofiel
- **LED-verlichting met io dimmer** in de behuizing en/of voorlijst
- **Zon-en windwachter**
- **Verwarmingselement** 2000 Watt

