

# Zonnescherm SQUARO

UNIEKE COMBINATIE VAN TOP-  
TECHNOLOGIE EN STRAK DESIGN

**TIMMERMAN**  
TASTBARE KWALITEIT EN VAKMANSCHAP



“Deze luifel is  
een stevige all-rounder,”

- Het strakke design van de Squaro geeft uw woning een moderne touch
- Opgebouwd uit een volledig uit aluminium gesloten cassette
- Innovatief en gepatenteerd draagbuissysteem
- Personaliseerbaar met led-verlichting, gemotoriseerd doek; kleuraccenten, ...
- Modern, kubistisch design met compacte afmetingen van 200 x 200 mm
- Standaard uitgerust met een kettingsysteem en dus extra stevig
- Verkrijgbaar met een gemotoriseerde volant-plus : een extra bescherming tegen laagstaande zon





# Zonnescherf SQUARO

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Windweerstand tot 3 m uitval :	6 Beaufort
Maximale uitval bij breedte tot 6 m :	4 m
Maximale uitval bij breedte tot 7 m :	3,5 m
Afmeting behuizing :	200 x 200 mm h

### Technische eigenschappen

#### STANDAARD UITRUSTING

- Standaard uitgerust met 2 of 3 **Powerband-armen**
- **Kipblock technologie** : functioneert als buffer bij felle windstoten en vermijdt beschadigde armen en steunen
- **Verwijderbare zijpanelen met klipsysteem** : makkelijke toegang tot de motor en de elektronische componenten. Biedt ook de mogelijkheid om de LED-verlichting na plaatsing toe te voegen
- **Stevig voorprofiel** : tot 28 m<sup>2</sup> doekoppervlakte uit 1 deel (7 m breed x 4 m uitval)
- Het gepatenteerde draagbuissysteem zorgt voor een **uiterst stevige constructie**.
- Bij de montage worden eerst de muursteunen met de draagbuis gemonteerd. Daarna wordt het volledige scherm op de draagbuis bevestigd
- **Optimale doekspanning** door een verstevigde rolas vanaf een luifel van 5 m breed.
- Tevens voorzien van een **Somfy Orea motor** en een doekondersteuningsprofiel met ingebouwde afvoergoot

### Technische fiche

#### OPTIES

- **Directe LED-verlichting**, in de kast
- **Indirecte LED-verlichting** in het voorprofiel : zorgt voor een indirecte reflectie op het doek. Te combineren met bovenstaande
- **Directe of indirecte LED-verlichting** met io dimmer
- **Geïntegreerde volant-plus**, motorbediend: beschermt tegen laagstaande zon en wind. Maximale hoogte in effen acryldoek : 1000 mm
- **Zon-en windwachter**
- **Verwarmingselement** van 2000 W
- **Groot gebruiksgemak** : alles is met 1 zender te bedienen: de zonneluifel, het verticaal doek (volant-plus) en de LED-verlichting(en)